



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

MASTICE GUARNIZIONI RIPOSIZIONABILE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di resine naturali e solvente alcoolico. Forma una pellicola trasparente, appiccicosa, permanente. Ciò permette di riposizionare la guarnizione preformata eventualmente anche dopo alcuni giorni dalla sua applicazione. Prodotto altamente adesivo.

- CAMPI DI IMPIEGO

Viene usato per fissare le guarnizioni nell'assemblaggio dei carter e delle flange dei motori. Prodotto di applicazione universale quando è richiesta una tenuta perfetta e tenace. Resiste agli oli, grassi, carburanti, gas, all'acqua, all'aria, alle temperature, alla pressione.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

(prima della reticolazione)

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| • Aspetto | Liquido viscoso |
| • Colore | bruno |
| • Odore | alcoolico |
| • Densità | 0,987 g/ml |
| • Reticolazione | Per evaporazione del solvente |

(dopo reticolazione)

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • Spessore | 1-2 mm |
| • Resistenza al calore | max 110°C |
| • Resistenza alle basse temperature | fino a -20°C |
| • Resistenza all'acqua | ottima |
| • Resistenza alla benzina | ottima |
| • Resistenza all'olio minerale | fino a 110°C |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Impiegare su superfici pulite e sgrassate. Stendere uno strato sottile ed omogeneo a pennello. Procedere al montaggio della guarnizione preformata. Chiudere le superfici dopo alcuni minuti.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta: almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Flacone in plastica

Cod. 0015 Contenuto 100 ml.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 01/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

