



SCHEMA TECNICA

# AUTOFA'

## TOLGO RIGHE E OPACITA'

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di cariche leviganti – lucidanti selezionate, disperso in un veicolo costituito da cere, polimeri siliconici e solventi. Ripristina la lucentezza della vernice vecchia e opacizzata, conferendo un lucido profondo.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Impiegato in carrozzeria per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi di vernice anche particolarmente usurate e ossidate. Utile per eliminare gli aloni dopo la fase di lucidatura.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido
Colore	crema
Odore	tipico
Densità a 20°C	0,987 g/cm <sup>3</sup>
pH (20°C)	9,6
Punto di Infiammabilità (IP 170)	59 °C
Viscosità CF4 (20°C)	47 sec
Viscosità (ISO DIN NF3 a 23°C)	>30 sec
Composizione Indicativa	cariche leviganti 10 % altri 90 %

Agitare prima dell'utilizzo.

Non applicare il prodotto su carrozzeria calda.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni.

### - CONFEZIONE

Flacone in PET.  
Contenuto 250 ml.

Cod. 1547

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

### - MODALITÀ D'USO

Applicare il prodotto con un tampone di lucidatura, se applicato con lucidatrice elettrica o con ovatta da carrozzerie se applicato a mano. Lasciare asciugare fino al formarsi della patina bianca. Rimuove dopo l'asciugatura con un panno asciutto, fino a lucidatura.

R&D 07.02.2008

### - AVVERTENZE

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:  
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY  
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968  
COD.FISC. 05082750968  
REG.IMP.TORINO 05082750968  
R.E.A. DI TORINO 1051229  
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.  
PLI (NETHERLANDS) B.V.  
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:  
VIA ANTICA DI CASSANO, 23  
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY  
CALL CENTER 02 92436.1  
FAX 02 92436306  
WWW.AREXONS.IT

