



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

AUTOFA'

TOLGO RIGHE E OPACITA'

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di cariche leviganti – lucidanti selezionate, disperso in un veicolo costituito da cere, polimeri siliconici e solventi. Ripristina la lucentezza della vernice vecchia e opacizzata, conferendo un lucido profondo.

- CAMPI DI IMPIEGO

Impiegato in carrozzeria per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi di vernice anche particolarmente usurate e ossidate. Utile per eliminare gli aloni dopo la fase di lucidatura.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido
Colore	crema
Odore	tipico
Densità a 20°C	0,987 g/cm ³
pH (20°C)	9,6
Punto di Infiammabilità (IP 170)	59 °C
Viscosità CF4 (20°C)	47 sec
Viscosità (ISO DIN NF3 a 23°C)	>30 sec
Composizione Indicativa	cariche leviganti 10 % altri 90 %

- MODALITÀ D'USO

Applicare il prodotto con un tampone di lucidatura, se applicato con lucidatrice elettrica o con ovatta da carrozzerie se applicato a mano. Lasciare asciugare

fino al formarsi della patina bianca. Rimuove dopo l'asciugatura con un panno asciutto, fino a lucidatura.

- AVVERTENZE

Agitare prima dell'utilizzo.

Non applicare il prodotto su carrozzeria calda.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Flacone in PET.

Contenuto 250 ml.

Cod. 1547

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 07.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

