



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SMALTO 100% ACRILICO

Effetti speciali

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Smalto 100% acrilico è uno smalto spray a base di resine acriliche di alta qualità, a rapida essiccazione adatto sia per interno che per esterno. Possiede un elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici.

Nuova formula a basso contenuto di COV. Contiene solventi di nuova generazione derivati da fonti rinnovabili, assolutamente non pericolosi per l'uomo e per l'ambiente. Non contiene Xylene. Nuova formulazione a ridotto odore di solvente, non contiene ammoniacca.

Può essere applicato su qualsiasi superficie come metallo, legno, muro, ceramica, vetro, carta, cartone, plastica (previo trattamento con apposito aggrappante). Non applicare su polistirolo.

Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.

Valvola autopulente.

Il prodotto è disponibile nei seguenti effetti di rifinitura:

- Metallizzato
- Fluorescente
- Specchiante
- Diamantato

- MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente la superficie da polvere, grassi e ruggine. Agitare energicamente la bombola almeno per un minuto tenendo la bombola capovolta. Spruzzare da una distanza di 20 ÷ 30 cm.

Per evitare colature, dare due o più mani leggere e incrociate. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare fino all'uscita di solo gas per ottenere la pulizia dell'erogatore.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Aerosol
Propellente	Propano butano
Resa	1.5 – 2 m ²
Composizione	Resine acriliche
Odore	Gradevole
Densità a 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

Tinte metallizzate e specchiante: la particolare finitura di queste vernici non offre alcuna resistenza alle abrasioni. Una volta applicate non devono essere esposte all'esterno, maneggiate o sovraverniciate.

Tinte fluorescenti: per ottenere un miglior effetto fluo, si consiglia di spruzzare su superfici precedentemente preparate con fondo bianco.

- SHELF LIFE

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

- AVVERTENZE

Per info sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la Scheda di Sicurezza. In caso di stoccaggio o modalità d'uso in condizioni diverse da quelle indicate si prega di contattare l'azienda.

- CONFEZIONE

Bombola aerosol da 400 ml – per i codici vedi cartella colori

R&D 07.02.2017

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

