



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# DISINCROSTANTE LIQUIDO PER RADIATORI

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto specifico per sciogliere le incrostazioni del radiatore dell'automezzo causate dai sali minerali contenuti nell'acqua.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Per la pulizia di tutti i circuiti di raffreddamento di motori diesel e benzina.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| • Aspetto              | Liquido    |
| • Colore               | incolore   |
| • Odore                | inodore    |
| • Densità              | 1,160 g/ml |
| • Solubilità in acqua  | completa   |
| • Punto infiammabilità | na         |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

### - MODALITÀ D'USO

Vuotare il radiatore, richiudere il rubinetto (\*), versarvi il Disincrostante e riempire con acqua.

Far girare il motore per 30 minuti circa.

Vuotare il radiatore e, per sciacquare, riempirlo con acqua, con rubinetto aperto e motore al minimo fare passare un flusso continuo di acqua per 10-15 min. ca. (tempo minimo indispensabile).

(\*) Per radiatori non provvisti di rubinetto, attenersi alle prescrizioni della Casa Automobilistica.

### - DOSAGGIO

La quantità di prodotto contenuta nel flacone è la dose per radiatori di capacità da 4 a 12 l.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta : almeno 3 anni

### - AVVERTENZE

Il prodotto è corrosivo. Provoca ustioni. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con acqua e consultare il medico.

### - CONFEZIONE

Flacone plastica 500 ml

Cod. 3509

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 04/02/2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

