

## DETERGI SMOG

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

È un prodotto detergente/disincrostante studiato appositamente per eliminare macchie di smog ferruginoso, ossido ed ogni genere di sporco ferroviario e urbano.

Rimuove efficacemente anche il calcare ed incrostazioni da sali inorganici.

Formula professionale ad alta concentrazione di attivo.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Adatto a rimuovere lo sporco da carrozzerie e vetri di auto, autobus, tram, carrozze ferroviarie e metropolitane.

Detergenza professionale di incrostazioni e residui inorganici.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| • Aspetto             | liquido leggermente opalescente |
| • Colore              | incolore                        |
| • Odore               | tipico                          |
| • Peso specifico g/ml | 1.04                            |
| • pH                  | 1.25                            |

### - MODALITÀ D'USO

Il prodotto è pronto all'uso e può essere applicato tramite semplice nebulizzazione oppure con spugne, spazzoloni o strofinacci sulle superfici da trattare. Su macchie particolarmente tenaci, si consiglia di lasciare agire alcuni minuti prima di sciacquare.

### - CONSIGLI

Se carrozzeria fredda usare il prodotto tal quale. Se l'auto è calda, dopo esposizione al sole, si consiglia di diluire il prodotto 1:3 / 1:4 con acqua.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni.

### - CONFEZIONE

Fustino in plastica da 20 litri.

Cod. 4440

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 11.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604