



SCHEMA TECNICA

PRELAVAGGIO UNIVERSALE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Arexons Prelavaggio Universale è ideale per migliorare la pulizia dell'auto con le normali metodologie di lavaggio (manuale con shampoo, con lance self o lavaggio automatico tramite spazzole). Spruzzato prima di qualsiasi tipo di lavaggio, il prodotto assicura una pulizia facile, veloce e profonda.

Arexons Prelavaggio Universale contiene una miscela selezionata di tensioattivi in grado di penetrare all'interno dello sporco, ammorbidirlo per facilitarne la successiva rimozione.

Arexons Prelavaggio Universale contiene anche degli agenti sequestranti in grado di mantenere in sospensione lo sporco per facilitarne la rimozione durante il risciacquo.

Gradevolmente profumato agli agrumi. Non contiene fosfati.

- CAMPI DI IMPIEGO

Può essere utilizzato su tutte le parti esterne dell'auto (carrozzeria, finestrini, paraurti, cerchi in lega, copricerchi in plastica ecc.) prima del normale lavaggio con Shampoo, lance o tunnel.

Indicato per pulire auto, moto, camper.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

	Valori tipici
• Aspetto	Liquido
• Colore	Giallo
• Odore	Profumo agrumato
• Peso specifico (g/ml)	1.350
• Indice di rifrazione (nD)	1.018
• pH	10.20

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

- MODALITÀ D'USO

Non applicare il prodotto su superfici calde; è consigliabile posizionare l'auto al riparo dal sole. Se possibile rimuovere residui solidi come legnetti o sassolini. Spruzzare il prodotto sulla superficie da detergere, soprattutto sulle parti più sporche (ad es. paraurti, cerchioni, parte carrozzeria intorno alle ruote). Lasciare agire per circa 1 minuto. Procedere alla normale pulizia dell'auto (manualmente con shampoo, con lance self o tramite tunnel).

Sciacquare bene con acqua.

- PRECAUZIONI D'USO

Non operare su superfici calde ed evitare di lasciare asciugare il prodotto sulle parti prima del risciacquo.

Viste le diverse tipologie di leghe e trattamenti superficiali, consigliamo di testare su una piccola zona, poco visibile, la compatibilità del prodotto.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Cod. 8368 Contenuto: 500 ml
Confezione: flacone in PE con trigger

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 29.01.2016

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato da:



LRC 0261563