



SCHEDA TECNICA

PROTETTIVO CARROZZERIA 100 ml

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il Protettivo Carrozzeria Arexons è uno scudo liquido sintetico sigillante da applicare su carrozzeria nuova o appena ripristinata. Sigilla le micro rugosità della vernice rendendola incredibilmente liscia e impenetrabile da parte di smog, fango, sali e altri inquinanti che legandosi alla vernice ne accelerano il deterioramento. Facilita la pulizia, preserva lo stato originale della vernice. Su parabrezza in plastica facilita lo scivolamento delle gocce d'acqua in caso di pioggia.

- CAMPI DI IMPIEGO

Trattamento fai da te con risultati professionali per carrozzeria, plastiche esterne, cromature, cerchi, fanali. Trattamento annuale anti sporco, smog, agenti atmosferici aggressivi, idrofobizzante.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto	Liquido limpido
• Colore	Incolore
• Odore	ragia
• Densità a 20°C	0.78 g/cm ³
• Punto di Infiammabilità (IP 170)	38°C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Lavare e asciugare l'auto. Dosare qualche goccia di prodotto sulla spugna in dotazione. Stendere il prodotto sulla carrozzeria senza trascurarne alcuna parte. Ridosare il prodotto sulla spugna di tanto in tanto. Continuare fino ad aver bagnato di prodotto tutta l'auto. L'operazione durerà 15-20 minuti. Dopo questo tempo il prodotto sarà parzialmente asciugato e ridotto in goccioline. Prendere uno dei due panni allegati e lucidare asportando il prodotto in

eccesso. Eliminare eventuali aloni e disomogeneità nebulizzando leggermente con acqua una parte di carrozzeria alla volta e lucidando subito con il secondo panno.

Ripetere il trattamento se necessario.

Per carrozzerie ruvide al tatto si consiglia un ripristino preventivo con Arexons Mirage Polish Rinnovante.

- AVVERTENZE

Non lavare né bagnare l'auto nelle prime 24 h dopo il trattamento

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

- CONFEZIONE

Contenuto: 100 ml
Cod. 8268

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 03/03/2015

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. €20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.
A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

Azienda con Sistema di
Gestione per la Qualità
certificato da:



LRC 0261563