



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# BENDA RIPARA MARMITTE

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Benda speciale per riparare marmitte anche catalitiche e tubi di scarico.

E' costituita da una resina epossidica impregnata con fibre di vetro intrecciate. Non contiene amianto. Indurisce per azione del calore. Possiede un'elevata adesione al supporto. Resiste alle più alte temperature.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Consente la chiusura di fessure e l'otturazione di grandi fori.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- Composizione kit  
Benda  
Foglio alluminio  
Fil di ferro
- Colore  
Nero
- Dimensioni Benda  
Lunghezza 130 cm ± 10%  
Altezza 5.0 cm ± 10%
- Tempo di indurimento 30 minuti con il motore al minimo
- Resistenza al calore >400°C ca.

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

### - MODALITÀ D'USO

- Pulire accuratamente la superficie da riparare rimuovendo la ruggine con carta smeriglio.
- Avviare il motore per alcuni minuti per riscaldare leggermente la marmitta.
- Fermare il motore. Rimuovere la pellicola protettiva da entrambi i lati della benda
- Coprire il foro con lo scudo termico in alluminio. Avvolgere strettamente la benda attorno alla parte da riparare sovrapponendo i margini di circa 2 cm. Fissare per mezzo del filo metallico.
- La benda indurrà durante la normale guida.

Suggerimenti:

per rinforzare la benda o riparare fori di piccole dimensioni utilizzare **Arexons Sigilla Marmitte**.

### - AVVERTENZE

Il liquido è irritante per la pelle e gli occhi. Lavarsi accuratamente dopo l'utilizzo.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra, conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta, almeno 12 mesi.

### - CONFEZIONE

Scatola in cartone contenente: benda, scudo termico, fil di ferro.

Cod. 8546

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 17.06.2015

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

