



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

HYDRO 32

LUBRICANT FOR PLUMBING AND HYDRAULIC SYSTEM

ISO VG 32

APPLICAZIONI

Lubrificante minerale con additivazione antiusura per impianti idraulici di veicoli industriali, carrelli elevatori, ponti sollevatori, macchine agricole, ecc.
La sua formulazione garantisce al prodotto proprietà antiusura, antiossidanti, antischiuma e anticorrosione. Ottima stabilità al taglio, buona demulsività e capacità di rilascio aria.

SPECIFICHE PRESTAZIONALI

ISO VG 32
DIN 51524 parte 2 HLP32
DENISON HF-0 / HF-1 / HF-2
CINCINNATI MIL P-68

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Cod. 9355 L. 4

NOTE IMPORTANTI

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

DATI FISICI TIPICI

| Proprietà | Metodo di prova | Unità di misura | Valore tipico |
|---------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| • Aspetto | Visivo | | Liquido / omogeneo |
| • Densità a 15°C | ASTM D4052 | g/cm ³ | 0,870 |
| • Viscosità a 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 30,5 |
| • Indice di viscosità | ASTM D2270 | -- | 103 |
| • Punto di scorrimento | ASTM D97 | °C | < -40 |
| • Punto di infiammabilità | ASTM D92 | °C | 190 |

Revisione: 10/02/2017 (versione 1.0)

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che di scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

