



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

**C3****5W-30****APPLICAZIONI**

Lubrificante sintetico per motori diesel che richiedono oli a basso tenore di ceneri (Mid Saps). Studiato appositamente per le nuove motorizzazioni equipaggiate con filtro antiparticolato è idoneo per qualsiasi marca e cilindrata. La natura delle basi sintetiche adottate e la scelta di un pacchetto di additivazione di concezione modernissima conferiscono al prodotto particolare stabilità termica garantendo bassi consumi ed eccellente comportamento in servizio anche nelle condizioni di maggiore severità.

**SPECIFICHE PRESTAZIONALI**

**SAE 5W-30**  
**ACEA C3**  
**VW 502.00**  
**MB 229.51**  
**ILSAC GF-5**

**STOCCAGGIO**

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

**CONFEZIONE**

Cod. 9424 L. 1  
Cod. 9425 L. 4  
Cod. 9426 L. 20  
Cod. 9427 L. 200

**NOTE IMPORTANTI**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

**DATI FISICI TIPICI**

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Gradazione SAE J300			5W-30
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Densità a 20°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,860
• Viscosità a 100°C	ASTM D7279	cSt	10,7
• Indice di viscosità	ASTM D2270	--	160
• Viscosità a 40°C	ASTM D7279	cSt	64
• CCS -30°C	ASTM D5293	cP	5900
• Punto di scorrimento	ASTM D5950	°C	<-33
• Punto di infiammabilità	ASTM D92	°C	>215

Revisione: 18/01/2018 (versione 1.0)

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

**AREXONS S.p.A.** A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

