



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA

VERDE PLUS 1:1000 SOSTITUTIVO DEL PIOMBO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Additivo esente da piombo da aggiungere alla benzina verde, quando questa viene usata nei motori concepiti per l'utilizzo di benzina super "rossa".

In assenza dei composti protettivi/lubrificanti a base di piombo, presenti nella vecchia benzina rossa, si possono creare situazioni critiche di usura delle sedi delle valvole dovute a fattori metallurgici costruttivi e aggravate da severe condizioni di esercizio o dallo stato di particolare invecchiamento del motore.

Verde Plus assicura la necessaria lubrificazione evitando l'effetto di infossamento delle valvole di scarico sottoposta a sovraccarico termico.

- CAMPI DI IMPIEGO

Per tutti i motori concepiti per l'uso di benzina super "rossa".

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| • Aspetto | liquido |
| • Colore | incolore |
| • Odore | tipico |
| • Densità a 15°C ASTM D1298 | 0,887 g/ml |
| • Viscosità a 40°C ASTM D445 | 7,478 mm ² /s |
| • Indice di rifrazione | 1,4735 |
| • Colore ASTM D1500 | 1 + |

- MODALITÀ D'USO

Fare benzina senza piombo. Aprire il flacone premendo leggermente, seguendo le indicazioni impresse sul tappo. Tenere la confezione in posizione verticale e comprimere avendo cura di riempire il dosatore fino al tratto corrispondente alla benzina immessa nel serbatoio. Versare il contenuto nel bocchettone del serbatoio.

- DOSAGGIO

Seguire le dosi riportate sul "dosatore" del flacone.

Il contenuto di una confezione è sufficiente per il trattamento di 250 litri di benzina verde.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Flacone in PE-PA con dosatore

Contenuto 250 ml

Cod. 9660

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R. & D. 30.01.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi dalla scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

