


SCHEMA TECNICA

SYSTEM

SIGILLANTE ADESIVO IBRIDO



SIGILLANTE



ADESIVO



RIEMPITIVO

DESCRIZIONE

Sigillante universale ad alto modulo di elasticità idoneo per riempire, sigillare e incollare tutti i materiali ad esclusione di PP, PE, PTFE. Rapida polimerizzazione, reticola in presenza di umidità e forma un film flessibile e stabile nel tempo. È privo di solventi, isocianati, ftalati e praticamente inodore. Non presenta appiccicosità residua dopo reticolazione e può essere sovraverniciato. Il prodotto non è corrosivo e resiste ottimamente agli agenti atmosferici. Idoneo per applicazioni sia in interno che in esterno. Polimerizza perfettamente anche in immersione subacquea.

IMPIEGO

Il prodotto è adatto per un uso professionale nell'industria, in edilizia, carpenteria, meccanica, idraulica, elettricità, automotive, nautica. Idoneo per sigillare, incollare manufatti come serramenti, battiscopa, posa di canaline e cassette di derivazione, sigillatura di grondaie, balconi e terrazzi, giunti di dilatazione e posa di elementi decorativi. Ideale per la sigillatura e l'incollaggio di piastrelle di piscina. Adatto in generale per tutte quelle applicazioni che richiedono forza, elasticità e tenuta in tutte le condizioni ambientali. Può essere utilizzato anche nel settore alimentare per sigillare e incollare le parti.

CLASSIFICAZIONE

Certificazione **FABES** per il settore alimentare N° CON 6301-2018

USO

Le superfici da sigillare o incollare devono essere pulite ed asciutte, senza tracce di polvere o grasso.

AVVERTENZE

L'eccesso di sigillante fresco può essere rimosso con uno straccio eventualmente imbevuto con solventi, mentre, ad indurimento avvenuto solo con mezzi meccanici

STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 18 mesi minimo.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com





EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 1050 cartuccia a svuotamento totale
Contenuto 290 mL

CARATTERISTICHE

TECNICHE

• Base	Polimero monocomponente con silano modificato (MS polymer)
• Colore	Bianco
• Temperatura di applicazione	+5°C / +30°C
• Temperatura di esercizio	-40°C / +100°C 180°C per brevi periodi
• Peso specifico	1,60 g/ml
• Tempo pelle	20 minuti

CARATTERISTICHE A

COMPLETE

POLIMERIZZAZIONE

• Durezza Shore A	60
• Resistenza alla trazione	2,5 MPa
• Allungamento a rottura	500%

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 23.05.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS