



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA



RINNOVA GOMME, PLASTICHE, GUARNIZIONI

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Panni imbibiti per rinnovare, nutrire, lucidare ogni parte in gomma e plastica all' esterno dell'auto. Particolarmente indicati per scurire e mantenere elastici gli pneumatici. A base silconica.

- CAMPI DI IMPIEGO

Pneumatici (non battistrada). Guarnizioni di portiere, finestrini, tettucci, canaline. Parti in plastica non verniciata come modanature e paraurti.

Essendo un panno pre-imbibito, non diffonde nell' aria particelle silconiche, riducendo di molto le possibilità di contaminazione involontaria. Per questo può essere utilizzato in zone adiacenti agli ambienti di verniciatura. Attenzione a non contaminare la zona di verniciatura con le mani, i guanti o altre parti venute in contatto con il prodotto.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto	Panno imbibito
• Colore	Bianco
• Odore	Tipico
• Salviette/pacchetto	12
• Dimensioni della salvietta	200x295
• Piegatura	Z-folded
• Substrato	Spunlace 50g/m ²

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Solleverare l'etichetta, estrarre una salvietta dall'apposito pretaglio. Passare sulla spalla dello pneumatico fino a bagnarla completamente. Lasciar asciugare. Applicare su parti pulite. Il panno può essere successivamente utilizzato per guarnizioni e plastiche fino ad esaurimento del liquido impregnante.

- DOSAGGIO

Per pneumatici: 1 panno per ogni pneumatico. Per guarnizioni e plastiche utilizzare secondo necessità.

STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Flow pack PE-Al-PET
Contenuto: 12 panni imbibiti

Cod. 1911 Flowpack
Cod. 1938 Flowpack - clipstrip

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 20.03.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS