



SCHEMA TECNICA

BATTERIE X-POWER

Auto e furgoni

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Linea completa di batterie prodotte con sistema di qualità certificato **ISO 9001**. Fabbricate secondo norme **ISO TS 16949**, richieste dai produttori auto (OEM) ai costruttori.

Le piastre a lega speciale di Pb/Ca, assicurano una minore autoscarica ed un pressoché nullo consumo di acqua. Grazie a questa tecnologia, le batterie sviluppano maggiore potenza di spunto in fase di avviamento. Assicurano anche una maggiore riserva di energia, particolarmente importante per le auto di nuova generazione con molte componenti elettroniche.

Occhio Magico: Indicatore posto sul coperchio che permettere di tenere sotto controllo il livello di carica della batteria, e di conseguenza permette di capire in tempo reale lo stato della stessa. L'occhio magico è previsto su quelle batterie che devono sopportare le prestazioni più impegnative per sostenere l'elevata presenza di componentistica elettronica.

- AVVERTENZE

Le batterie contengono Acido Solforico alla concentrazione di 32 bè (prodotto corrosivo), fare attenzione al liquido contenuto.

La batterie hanno dei fori di sfiato indispensabili per il corretto funzionamento; è importante che tali fori siano liberi e non otturati. Fare attenzione a non capovolgere la batteria poiché dai fori di sfiato potrebbe fuoriuscire l'acido.

Smaltire secondo le normative vigenti.

- MODALITA' D'USO

Sono pronte all'uso, non necessitano di nessuna manutenzione.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

codice	Amperaggio (Ah)	Spunto (A EN)	Box
X-POWER			
0881	35	280	53520
0882	35	280	53522
0883	45	400	L0
0884	45	400	L1
0885	50	450	L1
0886	55	550	L1
0887	60	600	L2
0888	74	680	L3
0889	80	750	L3
0890	92	800	L4
0891	100	850	L5
0892	100	760	GR28
0893	100	760	59518
0897	45	300	54523/84
0898	45	300	54524/51
0899	45	300	54577
0900	45	300	54579
X-POWER PLUS			
0894	50	420	L1B
0895	62	600	L2B
0896	73	630	L3B

NB: i cod 0882, 0893, 0898, 08900 hanno i poli positivi a sinistra.

R&D 21.01.2014 rev.2

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 - 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. - PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

