



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA



PROTETTIVO RADIATORI

-20°C / +121°C
PRONTO ALL'USO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Liquido pronto all'uso per radiatori anche in lega di alluminio, ad azione protettiva, antigelo e antiebollizione.

Adatto anche per rabbocchi.

Il prodotto è miscelabile con altri liquidi di raffreddamento.

Supera le metodiche ASTM che qualificano le caratteristiche protettive.

- CAMPI DI IMPIEGO

Il prodotto è idoneo per tutti i circuiti di raffreddamento di auto e mezzi pesanti dove è richiesta una protezione dalla corrosione "tradizionale".

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• aspetto	liquido limpido
• colore	azzurro
• odore	tipico
• peso specifico	1,050 kg/lit
• pH t.q.	8,6
• punto di congelamento (t.q.)	-20°C.
• punto di ebollizione (1,8 bar)	+121°C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione.

- MODALITÀ D'USO

Il prodotto è pronto all'uso, non deve essere diluito.

Svuotare il circuito di raffreddamento dal vecchio liquido e riempire, dopo una preventiva pulizia, con il nuovo prodotto.

E' possibile utilizzare il prodotto anche per eventuali rabbocchi, è compatibile con tutti i liquidi protettivi in commercio

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Cod. 2078 tanica HDPE 2 L

Cod. 2079 tanica HDPE 4,5 L

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 06.03.2018

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

