



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

## FULCRON CASA

### Cera autolucidante protettiva per cotto

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Cera autolucidante studiata appositamente per i pavimenti in cotto. Lascia una finitura omogenea con effetto lucido profondo che esalta la colorazione naturale del pavimento. Protegge il pavimento da graffi, umidità, unto e grasso. Effetto antisdrucchiolo. Gradevole profumo fiorito.

• Colore	Bianco
• Odore	Fiorito
• Peso specifico	1,02 g/ml
• pH (t.q.)	8,6
• Resa	60 m <sup>2</sup> / lt

**CAMPI DI IMPIEGO**

Pavimenti in cotto, cotto toscano, pietre naturali, gres rosso.

**- MODALITÀ D'USO**

Pulire a fondo con Fulcron Decerante per eliminare eventuali strati cerosi e sporchi tenaci. Attendere almeno 24 ore assicurandosi che la superficie sia completamente asciutta. Inumidire con acqua un panno (morbido senza pelucchi). Versare la cera in un secchio ed immergere il panno. Strizzarlo leggermente e passarlo in modo uniforme sul pavimento lavorando in un'unica direzione, senza fare movimenti circolari. Per ottenere maggiore effetto lucido ripetere l'operazione in direzione perpendicolare dopo circa un'ora. Lasciare asciugare completamente (almeno due ore) prima di calpestare la parte trattata.

**- AVVERTENZE**

Nessuna in particolare. Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

**- STOCCAGGIO**

Conservare la confezione integra, a temperatura ambiente, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità.

In queste condizioni il prodotto ha una durata di almeno 3 anni.

**- CONFEZIONE**

Flacone in PE Bianco perla, contenuto 1000 ml  
Cod. 2528

**- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

**- CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Aspetto Liquido lattescente

R&amp;D 01.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

