



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

TURAFALLE METALLICO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Polvere granulosa, compressa in pastiglia, con additivate delle particelle metalliche sottoforma di sottili lamine. Miscelata con acqua forma una "mucillagine" in grado di sigillare piccole incrinature e perdite negli impianti di raffreddamento del motore degli automezzi. Compatibile con tutti i liquidi di raffreddamento e anticongelanti, non ostacola la circolazione del liquido nell'impianto. L'azione sigillante è potenziata dalla presenza di particelle metalliche che conferiscono al prodotto il vantaggio di assicurare una sigillatura forte e tenace in grado di arrestare rapidamente tutte le piccole perdite. Indicato per le perdite evidenziate in zone particolarmente "calde" del circuito di raffreddamento.

- CAMPI DI IMPIEGO

Prodotto indicato per sigillare piccole incrinature, soffiature provenienti da fusione, piccole crepe derivanti da saldature imperfette, trasudamenti, ecc. Sigilla la guarnizione di testata evitando eventuali gocciolii e/o piccole spaccature, blocca l'eventuale trasudamento dell'albero motore. Le piccole particelle del prodotto aderiscono perfettamente sia su materiali in ghisa che in alluminio

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspetto Polvere compressa
- Colore Marrone chiaro
- Odore tipico

- MODALITÀ D'USO

Frantumare la pastiglia e versare il prodotto nel radiatore contenente il liquido di raffreddamento. Lasciare girare il motore per almeno 10 ÷ 15 minuti oppure guidare per un tempo equivalente.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 5 anni

- CONFEZIONE

pastiglia gr 25

Cod. 3573

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 01.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

