



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SYSTEM

VASELINA FILANTE TECNICA

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

SYSTEM VASELINA FILANTE TECNICA è un lubrificante paraffinico bianco, inalterabile. Riduce l'attrito ed impedisce il bloccaggio di movimenti meccanici. E' innocuo per le persone e l'ambiente. Non ingiallisce.

- CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per lubrificare serrature, cerniere, tappi a vite, guide di serrande, e in generale per impieghi hobbistici, domestici e tecnici. Protegge i metalli dalla corrosione e la gomma dall'impoprimento. Si consiglia di utilizzare il prodotto in un range di temperature compreso tra 5 e 50°C.

- SHELF LIFE

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: Nella confezione originale e sigillata. In ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

- CONFEZIONE

Cod. 5000 tubo in PE Contenuto 100 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza. In caso di stoccaggio o modalità d'uso in condizioni diverse da quelle indicate, si prega di contattare l'azienda.

| Proprietà | Metodo di prova | Unità di misura | Valori tipici |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| • Aspetto | | | semi solido |
| • Colore | | | bianco |
| • Odore | | | inodore |
| • Peso specifico | ASTM D1298 | Kg/l | 0,88 |
| • Punto di infiammabilità | ASTM D92 | °C | 212 |
| • Punto di congelamento | ASTM D938/DIN ISO2207 | °C | 50 – 56 |
| • Grado di penetrazione | ASTM D937/DIN 51580 | 1/10 mm | 155 – 175 |
| • Punto di goccia | | °C | 35 - 70 |
| • Viscosità a 100°C | ASTM D445 | cSt | 7.0 – 9.0 |
| • Solubilità in acqua | | | Insolubile |
| • Pressione di vapore | | mmHg | >3,5 . 10-5 |

R&D rev.1 del 29.08.16

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

