



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# 3XB4

## 5W-40

**APPLICAZIONI**

Olio sintetico, indicato per motori a basse emissioni di vetture dell'ultima generazione sia a benzina che diesel. La natura delle basi sintetiche adottate e la scelta dell'additivazione, di moderna concezione, conferiscono al prodotto particolare stabilità termica garantendo bassi consumi ed eccellente comportamento in servizio anche nelle condizioni di maggiore severità.

L'elevato indice di viscosità lo rende idoneo all'utilizzo in qualsiasi condizione climatica e stagionale garantendo al contempo la massima protezione del motore sia nelle partenze a freddo che nel caso di lunghe percorrenze.

**SPECIFICHE PRESTAZIONALI**

**SAE 5W-40**  
**ACEA A3/B4**  
**API SN/CF**  
**VW 502.00 – 505.00**  
**MB 229.5**  
**GM LL-B-025**  
**RENAULT RN710/700**  
**PSA B71 2296**

**DATI FISICI TIPICI**

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Gradazione SAE J300			5W-40
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Densità a 15°C	ASTM D4052	g/cm <sup>3</sup>	0,855
• Viscosità a 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14,7
• Indice di viscosità	ASTM D2270	--	160
• T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	10
• Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	<-36
• Punto di infiammabilità	ASTM D2	°C	>230

Revisione: 10/02/2017 (versione 1.0)

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

**AREXONS S.p.A.** A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS****STOCCAGGIO**

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

**CONFEZIONE**

Cod. 9301 L. 1  
Cod. 9327 L. 20  
Cod. 9328 L. 200

**NOTE IMPORTANTI**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

