



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

TX TRUCK E9

15W-40

APPLICAZIONI

Lubrificante multigrado a basse ceneri (Low Saps) e di altissima qualità, indicato per veicoli industriali e commerciali con motori diesel, turbo diesel e aspirati. Sviluppato per rispondere alle esigenze delle motorizzazioni fino ad Euro 6 dotate di sistemi di post-trattamento dei gas di scarico, SCR, EGR e filtro antiparticolato.

SPECIFICHE PRESTAZIONALI

SAE 15W-40
ACEA E7 - E9
API CJ-4/SM
CAT ECF-1a/ECF-2/ECF-3
CUMMINS CES 20081
RENAULT RVI RLD-3
VOLVO VDS-4
DEUTZ DQC III-10 LA
MAN M3575
MB 228.31
MTU OIL TYPE 2.1

DATI FISICI TIPICI

Proprietà	Metodo di prova	Unità di misura	Valore tipico
• Gradazione SAE J300			15W-40
• Aspetto	Visivo		Liquido / omogeneo
• Densità a 15°C	ASTM D4052	g/cm ³	0,878
• Viscosità a 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15,4
• Indice di viscosità	ASTM D2270	--	135
• T.B.N.	ASTM D2896	mg KOH/g	9,1
• Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	<-27
• Punto di infiammabilità	ASTM D2	°C	>224

Revisione: 10/02/2017 (versione 1.0)

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS