



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

FAP 5W-30 C3

DESCRIZIONE

Lubrificante sintetico per motori diesel che richiedono oli a basso tenore di ceneri (Mid Saps). Studiato appositamente per le nuove motorizzazioni equipaggiate con filtro antiparticolato è idoneo per qualsiasi marca e cilindrata. La natura delle basi sintetiche adottate e la scelta di un pacchetto di additivazione di concezione modernissima conferiscono al prodotto particolare stabilità termica garantendo bassi consumi ed eccellente comportamento in servizio anche nelle condizioni di maggiore severità.

DATI FISICI TIPICI

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO	VALORE	
			MINIMO	MASSIMO
GRADAZIONE SAE J300	-	-	5W-30	
ASPETTO	-	ASTM D4176/1	LIQUIDO OMOGENEO	
DENSITÀ A 15°C	G/CM ³	ASTM D1298	0.850	0.855
INDICE DI VISCOSITÀ	-	ASTM D2270	160	165
VISCOSITÀ A 100°C	cSt	ASTM D445	11.6	12.0
VISCOSITÀ HTHS A 150°C	MPA.S	ASTM D4741	> 3.5	
PUNTO DI SCORRIMENTO	°C	ASTM D97	-40	-36
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	°C	ASTM D92	> 200	
T.B.N. (TOTAL BASIC NUMBER)	MG KOH/G	ASTM D2896	6.0	9.0
CENERI SOLFATATE	% P	ASTM D874	0.7	0.8

SPECIFICHE E LIVELLISpecifiche:ACEA C3
API SNLivelli:MB-APPROVAL 229.51
VW 504.00
VW 507.00**STOCCAGGIO**

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com





EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 93971 – L.1
Cod. 93331 – L.20
Cod. 93391 – L.60
Cod. 93341 – L.200

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 23.04.2024

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS