



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

TOP HYBRID TECH

0W-20

DESCRIZIONE

Formulato per fornire eccezionali prestazioni nei motori ibridi di ultima generazione; TOP HYBRID TECH 0W-20 è un lubrificante 100% SINTETICO a basso contenuto di ceneri (MID SAPS). Questo prodotto risponde alle necessità di questa tipologia di motori grazie alla protezione LSPI (Low Speed Pre-Ignition) ed alla bassissima gradazione di viscosità che permette di esprimere un'ottima performance anche alle temperature più basse.

DATI FISICI TIPICI

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	METODO	VALORE	
			MINIMO	MASSIMO
GRADAZIONE SAE J300	-	-	0W-20	
ASPETTO	-	ASTM D4176/1	LIMPIDO	
DENSITÀ A 15°C	G/CM ³	ASTM D1298	0.84	0.86
INDICE DI VISCOSITÀ	-	ASTM D2270	140	160
VISCOSITÀ A 40°C	cSt	ASTM D445	30	40
VISCOSITÀ A 100°C	cSt	ASTM D445	5.5	9.3
PUNTO DI SCORRIMENTO	°C	ASTM D97	-	-36
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	°C	ASTM D92	190	215
T.B.N. (TOTAL BASIC NUMBER)	MG KOH/G	ASTM D2896	7.0	8.5
CENERI SOLFATATE	% P	ASTM D874	0.5	1.0
CALCIO	%	ASTM D6443	0.11	0.14
ZINCO	%	ASTM D6443	0.07	0.09
FOSFORO	%	ASTM D6443	0.07	0.08

SPECIFICHE E LIVELLISpecifiche:

ACEA C5

API SP

Livelli:

MB 229.71;

GM DEXOS1 Gen2;

Ford WSS-M2C947-A/B1, WSS-M2C962-A1;

RENAULT RN17FE;

VOLVO VCC RSB0-2AE;

STJLR 51.5122;

BMW LL-17 FE+;

OPEL/VAUXHALL OV0401547;

FIAT 9.55535-GSX, DSX, CR1, DM;

CHRYSLER MS 6395.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Cod. 98181 – L.1

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Non disperdere l'olio usato. Per informazioni sul suo smaltimento contattare il Consorzio Oli Usati al numero verde 800-863048.

T.S. 14.03.2024

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS