



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

BATTERIE AREXONS

Auto e furgoni



- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Linea completa di batterie per auto e furgoni commerciali. Le batterie Arexons sono realizzate utilizzando componenti di qualità elevata, tra cui il piombo primario e non riciclato.

Grazie a questa tecnologia, le batterie sviluppano maggiore potenza di spunto in fase di avviamento. Assicurano anche una maggiore riserva di energia, particolarmente importante per le auto di nuova generazione con molte componenti elettroniche. L'ampereaggio dichiarato rispecchia l'effettivo valore.

Piastre a lega speciale di Pb/Ca, assicurano una minore autoscarica ed un pressochè nullo consumo di acqua.

Coperchio con tecnologia SPC (Safety Power Checked), richiesto dalle maggiori case automobilistiche europee. Tale sistema evita l'uscita di liquidi acidi, inoltre la pastiglia rompifiamma evita che fiamme o scintille entrino a contatto con gas esplosivi all'interno della batteria.

- MODALITA' D'USO

Sono pronte all'uso, non necessitano di nessuna manutenzione.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

AX1 (cod 0540)	44Ah 390A (EN)12V Box L1
AX2 (cod 0541)	50Ah 440A (EN) 12V Box L1
AX3 (cod 0542)	55Ah 480A (EN) 12V Box L1
AX4 (Cod 0543)	60Ah 540A (EN) 12V Box L2
AX5 (cod 0544)	74Ah 680A (EN) 12V Box L3
AX6 (cod 0545)	80Ah 720A (EN) 12V Box L3
AX7 (cod 0549)	95Ah 800A (EN) 12V Box L4
AX8 (cod 0547)	100Ah 800A (EN) 12V Box L5

Densità dell'elettrolita: $1,28 \pm 0,01$ kg/lt

Durata garantita: 2 anni

- AVVERTENZE

Le batterie contengono Acido Solforico alla concentrazione di 32 bè (prodotto corrosivo), fare attenzione al liquido contenuto.

Le batterie hanno dei fori di sfiato indispensabili per il corretto funzionamento; è importante che tali fori siano liberi e non otturati. Fare attenzione a non capovolgere la batteria poiché dai fori di sfiato potrebbe fuoriuscire l'acido. Smaltire secondo le normative vigenti.

TS 22.11.2017 rev.4

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

arexons
SINCE 1925

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS