



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

**BATTERIE X-POWER TRUCK**

Camion e furgoni

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Linea completa di batterie prodotte con sistema di qualità certificato **ISO 9001**. Fabbricate secondo norme **ISO TS 16949**, richieste dai produttori auto (OEM) ai costruttori.

Le piastre a lega speciale di Pb/Ca, assicurano una minore autoscarica ed un pressochè nullo consumo di acqua. Grazie a questa tecnologia, le batterie sviluppano maggiore potenza di spunto in fase di avviamento.

**DIMENSIONI**

Cod 0566	344 X 172 X 234 mm
Cod 0567	510 X 175 X 175 mm
Cod 0568	513 X 189 X 218 mm
Cod 0569	508 X 175 X 205 mm
Cod 0574	507 X 224 X 218 mm
Cod 0575	507 X 224 X 218 mm
Cod 0576	507 X 224 X 218 mm
Cod 0573	507 X 224 X 218 mm

**- AVVERTENZE**

Le batterie contengono Acido Solforico alla concentrazione di 32 bè (prodotto corrosivo), fare attenzione al liquido contenuto.

Le batterie hanno dei fori di sfianto indispensabili per il corretto funzionamento; è importante che tali fori siano liberi e non otturati. Fare attenzione a non capovolgere la batteria poiché dai fori di sfianto potrebbe fuoriuscire l'acido.

Smaltire secondo le normative vigenti.

**- MODALITA' D'USO**

Sono pronte all'uso, non necessitano di nessuna manutenzione.

**- CARATTERISTICHE TECNICHE**

Cod	Amperaggio (Ah)	Spunto (A EN)	Box	Base di fermo	Poli
0566	110	800	60528	B0	0
0567	120	800	MAC120	B3	4
0568	135	850	A	B0	3
0569	140	900	MAT132	B1	0
0574	180	1050	B	B3	4
0575	180	1050	B	B0	3
0576	190	1100	B	B0	3
0573	200	1200	B	B0	3

Base di fermo: **B0** – nessuna base; **B1** – base su lato lungo, 3 intagli, alta 10.5 mm; **B3** – base su entrambi i lati, 3 intagli, alta 10.5 mm

Poli: **0** – positivo a destra, su lato lungo; **1** – positivo a sinistra su lato lungo; **3** – positivo a sinistra su lato corto; **4** – positivo a destra su lato corto

R&amp;D 10.11.2015 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS