



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

**BATTERIE X-POWER TRUCK**

Camion e furgoni

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Linea completa di batterie prodotte con sistema di qualità certificato **ISO 9001**. Fabbricate secondo norme **ISO TS 16949**, richieste dai produttori auto (OEM) ai costruttori.

Le piastre a lega speciale di Pb/Ca, assicurano una minore autoscarica ed un pressochè nullo consumo di acqua. Grazie a questa tecnologia, le batterie sviluppano maggiore potenza di spunto in fase di avviamento.

**DIMENSIONI**

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Cod 0590 | 345 X 173 X 212/233 mm |
| Cod 0567 | 510 X 175 X 175 mm     |
| Cod 0592 | 513 X 189 X 194/218 mm |
| Cod 0593 | 508 X 175 X 205 mm     |
| Cod 0595 | 512 X 223 X 194/220 mm |
| Cod 0596 | 512 X 223 X 194/220 mm |
| Cod 0597 | 518 X 273 X 213/237 mm |
| Cod 0594 | 512 X 223 X 194/220 mm |

**- AVVERTENZE**

Le batterie contengono Acido Solforico alla concentrazione di 32 bè (prodotto corrosivo), fare attenzione al liquido contenuto.

Le batterie hanno dei fori di sfianto indispensabili per il corretto funzionamento; è importante che tali fori siano liberi e non otturati. Fare attenzione a non capovolgere la batteria poiché dai fori di sfianto potrebbe fuoriuscire l'acido.

Smaltire secondo le normative vigenti.

**- MODALITA' D'USO**

Sono pronte all'uso, non necessitano di nessuna manutenzione.

**- CARATTERISTICHE TECNICHE**

| Cod  | Amperaggio (Ah) | Spunto (A EN) | Box    | Base di fermo | Poli |
|------|-----------------|---------------|--------|---------------|------|
| 0590 | 110             | 720           | 60528  | B0            | 0    |
| 0567 | 120             | 800           | MAC120 | B3            | 4    |
| 0592 | 135             | 850           | A      | B0            | 3    |
| 0593 | 140             | 900           | MAT132 | B1            | 0    |
| 0595 | 180             | 1050          | B      | B3            | 4    |
| 0596 | 180             | 1050          | B      | B0            | 3    |
| 0597 | 220             | 1250          | C      | B0            | 3    |
| 0594 | 200             | 1200          | B      | B0            | 3    |

Base di fermo: **B0** – nessuna base; **B1** – base su lato lungo, 3 intagli, alta 10.5 mm; **B3** – base su entrambi i lati, 3 intagli, alta 10.5 mm

Poli: **0** – positivo a destra, su lato lungo; **1** – positivo a sinistra su lato lungo; **3** – positivo a sinistra su lato corto; **4** – positivo a destra su lato corto

T.S. 17.05.2018

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che di scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

