



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# PASTA ABRASIVA LEUCA Mordente

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di cariche leviganti – lucidanti selezionate, disperso in un veicolo costituito da cere e solventi. Elimina il fumo di verniciatura, puntinature e piccoli graffi. Ripristina la lucentezza della vernice vecchia e opacizzata.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Impiegato in carrozzeria per eliminare le imperfezioni in fase di verniciatura. Particolarmente utile per utilizzi su grosse superfici veicoli commerciali e/o industriali, per vernici particolarmente usurate e ossidate. Adatta anche per cantieristica navale per lucidatura di stampi in vetroresina.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| • Aspetto                 | pasta cremosa                        |
| • Colore                  | bianca                               |
| • Odore                   | tipico                               |
| • Densità a 20°C          | 1,560 g/cm <sup>3</sup>              |
| • Granulometria           | 10÷50 µm (max <100µm)                |
| • Punto di Infiammabilità | 40 °C                                |
| • Composizione Indicativa | cariche leviganti 60 %<br>altri 40 % |

### - MODALITÀ D'USO

Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi di lucidatura.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

### - AVVERTENZE

Agitare prima dell'utilizzo.

Non applicare il prodotto su carrozzeria calda. Se necessario diluire con petrolio, acquaragia (White Spirit) o acqua. Per un ottimale ciclo di lucidatura, dopo l'uso della pasta è consigliabile l'utilizzo di un **Liquido Abrasivo Arexons** e di un **Polish Arexons**.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

### - CONFEZIONE

Latta protetta

Cod. 0800      2000 ml

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 01.10.2019

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

