



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

POLISH Universale

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di cariche leviganti/lucidanti selezionate, disperse in un veicolo costituito da cere, polimeri siliconici e solventi. Ripristina la lucentezza della vernice vecchia e opacizzata, conferendo un lucido profondo.

- CAMPI DI IMPIEGO

Impiegato in carrozzeria per la lucidatura e il finissaggio di tutti i tipi di vernice anche particolarmente usurate e ossidate. Utile per eliminare gli aloni dopo la fase di lucidatura.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| • Aspetto | liquido |
| • Colore | crema |
| • Odore | tipico |
| • Densità a 20°C | 0,987 g/cm ³ |
| • pH (20°C) | 9,6 |
| • Punto di Infiammabilità (IP 170) | 59 °C |
| • Viscosità CF4 (20°C) | 47 sec |
| • Viscosità (ISO DIN NF3 a 23°C) | >30 sec |
| • Composizione Indicativa | cariche leviganti 10 %
altri 90 % |

- MODALITÀ D'USO

Applicare il prodotto con un tampone di lucidatura se applicato con lucidatrice elettrica oppure con ovatta da carrozzerie se applicato a mano. Lasciare asciugare fino al formarsi della patina bianca. Rimuove dopo l'asciugatura con un panno asciutto, fino a lucidatura.

- AVVERTENZE

Agitare prima dell'utilizzo.
Non applicare il prodotto su carrozzeria calda.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

- CONFEZIONE

Flacone in PVC.
Contenuto 1000 ml.

Cod. 0820

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 05.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

