



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# OBTURAL

## Stucco idrofugo

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Sigillante butilico idoneo per ogni tipo di sigillatura sia in carrozzeria che in edilizia. Particolarmente indicato nelle giunzioni di lamiere saldate, fori, passaggio cavi, quando è necessario impedire il passaggio dell'acqua e della polvere. Prodotto malleabile, sempre plastico, non soggetto ad indurimento. Sigilla impermeabilizza, assorbe le vibrazioni. Resiste all'acqua ed è sovraverniciabile.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Sigillature in carrozzeria di giunzioni di lamiere saldate, fori, passaggio cavi, ove sia necessario impedire il passaggio dell'acqua e della polvere. Indicati anche in edilizia per serramenti, pannelli, pareti divisorie, ecc.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| • Base chimica                     | butilico               |
| • Colore                           | grigio                 |
| • Consistenza                      | elastica               |
| • Densità DIN 53479 (non polim.)   | 1,65 g/cm <sup>3</sup> |
| • Contenuto solido                 | 95 %                   |
| • Temperatura massima di esercizio | 80°C                   |

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura compresa tra i 5°C e 30°C: 3 anni minimo

### - CONFEZIONE

Lingotti cilindrici estrusi  
Contenuto 1000 gr

Cod. 0842

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 05.02.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

