



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

LEUCA PA 006

Pasta abrasiva media Acqua

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Pasta abrasiva all'acqua.

Prodotto a base di cariche leviganti – lucidanti selezionate, disperso in un veicolo costituito da cere e solventi. Particolarmente indicata per la levigatura e lucidatura degli scafi in vetroresina nel settore nautico. Elimina il fumo di verniciatura, puntinature e piccoli graffi. Ripristina la lucentezza della vernice vecchia e opacizzata.

- CAMPI DI IMPIEGO

Adatta per la lucidatura degli stampi in vetroresina, viene impiegata anche in carrozzeria per eliminare le imperfezioni in fase di verniciatura e per la lucidatura di vernici particolarmente usurate e ossidate.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| • Aspetto | pasta cremosa |
| • Colore | bianca |
| • Odore | tipico |
| • Densità a 20°C | 1,430 g/cm ³ |
| • Granulometria | 30÷80 µm |
| • Punto di Infiammabilità | 40 °C |
| • Composizione Indicativa | cariche leviganti 47 %
altri 53 % |

- MODALITÀ D'USO

Da utilizzare con lucidatrice elettrica e con gli appositi tamponi di lucidatura.

- AVVERTENZE

Mescolare bene con una spatola prima dell'utilizzo.

Non applicare il prodotto su carrozzeria calda. Se necessario diluire con acqua. Eventualmente è possibile diluire anche con petrolio o acquaragia (White Spirit). Per un ottimale ciclo di lucidatura, dopo l'uso della pasta è consigliabile l'utilizzo di un **Liquido Abrasivo Arexons** e di un **Polish Arexons**.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

- CONFEZIONE

Latta protetta

Cod. 1013 2000 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 01.10.2019

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

