

OTO BODY NERO Bituminoso

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Protettivo sottoscocca a fasce laterali a base di bitume, gomma e sostanze insonorizzanti. Film aderente al supporto, di aspetto a "buccia d'arancia". Possiede un'ottima adesione alla lamiera. È plastico, non screpola.

Resiste all'acqua, al sale, al pietrisco, alle vibrazioni ed agli sbalzi termici.

Non cola quando viene applicato alle superfici verticali.

- CAMPI DI IMPIEGO

Impiegato in carrozzeria per la protezione e l'insonorizzazione della sottoscocca di auto e furgoni.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspetto Liquido denso e cremoso
- Colore Nero
- Densità relativa 1.38 g/cc
- % secco 60 ± 1
- consistenza Prodotto tixotropico
- Punto di Infiammabilità (Abel-Pensky) 5 °C
- Composizione Bitume
Gomma,
cariche riempitive
- Natura chimica dei solventi Idrocarburi alifatici
Idrocarburi aromatici
Chetoni
- Amianto Assente
- Resa ±3m²/l
- Tempo di asciugatura Fuori polvere: 1 h ca.
Secco: 2-3 h ca.

- MODALITÀ D'USO

Viene applicato con la pistola a spruzzo alla pressione di 3-5 atmosfere, alla distanza di 30-40 cm, su superficie pulita priva di ruggine.

Dopo l'uso lavare la pistola con acqua, benzina o trielina.

- AVVERTENZE

Agitare prima dell'utilizzo.

Facilmente infiammabile.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

- CONFEZIONE

Scatola in metallo. Contenuto 1 Kg Cod. 1035
Scatola in metallo. Contenuto 2 Kg Cod. 1036

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 05.03.2019

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604