

## SCHEMA TECNICA

# SYSTEM H-SEAL

## SIGILLANTE PROFESSIONALE

(NUOVA TECNOLOGIA IBRIDA)

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Sigillante universale ad alto modulo di elasticità idoneo per riempire, sigillare e incollare tutti i materiali ad esclusione di PP, PE, PTFE.

Rapida polimerizzazione, reticola in presenza di umidità e forma un film flessibile e stabile nel tempo.

È privo di solventi, isocianati, ftalati e praticamente inodore. Non presenta appiccicosità residua dopo reticolazione e può essere sovraverniciato. Il prodotto non è corrosivo e resiste ottimamente agli agenti atmosferici. Idoneo per applicazioni sia in interno che in esterno. Polimerizza perfettamente anche in immersione subacquea.

Il prodotto è adatto per un uso professionale nell'industria, in edilizia, carpenteria, meccanica, idraulica, elettricità, automotive, nautica. Idoneo per sigillare, incollare manufatti come serramenti, battiscopa, posa di canaline e cassette di derivazione, sigillatura di grondaie, balconi e terrazzi, giunti di dilatazione e posa di elementi decorativi. Ideale per la sigillatura e l'incollaggio di piastrelle di piscina.

Adatto in generale per tutte quelle applicazioni che richiedono forza, elasticità e tenuta in tutte le condizioni ambientali

**- CARATTERISTICHE TECNICHE**

- Colore      bianco
- Temperatura di applicazione      +5 ÷ +40°C
- Temperatura di esercizio      -40 ÷ +80°C
- Peso specifico      1,4 g/ml

**Proprietà a completa polimerizzazione:**

- Tempo di pelle (minuti)      20 – 40
- Modulo di elasticità      0,7 N/mm<sup>2</sup>
- Resistenza alla trazione      2, 20 N/mm<sup>2</sup>
- Allungamento a rottura      600 %
- Durezza Shore A      35

**- STOCCAGGIO**

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 18 mesi minimo.

**- CONFEZIONE**

Cartuccia a svuotamento totale da 310 ml

cod. 1054 colore bianco

esauriti

cod. 1055 colore nero

cod. 1056 colore grigio

**- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 15.07.2019

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604