

SCHEMA TECNICA

AUTOFA'

PROTETTIVO RADIATORI ROSSO

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Liquido radiatori pluristagionale ad azione protettiva, antigelo e antiebollizione. Adatto per sostituzioni complete e per rabbocchi, può essere aggiunto a qualsiasi liquido di raffreddamento formulato con tecnologia organica o ibrida.

- T.O.T. Total Organic Technology
- Massima protezione e maggiore stabilità nel tempo
- Assicura un'azione anticongelante e antiebollizione
- Ottime proprietà di trasferimento del calore
- Previene la formazione di calcare
- Protegge dalla corrosione e dalla cavitazione
- Ottima protezione dell'alluminio
- Non contiene fosfati, borati, nitriti

- MODO DI IMPIEGO

Il prodotto può essere diluito con acqua fino a raggiungere il grado di protezione desiderato come da tabella:



*TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE VALUTATA A 1,8 BAR - PUNTO DI CONGELAMENTO TEST ASTM D1177

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

- CARATTERISTICHE TECNICHE

	metodo	AUTOFA' valori
• Peso specifico	ASTM D 1122	1,076 ± 0,005
• Punto di congelamento	ASTM D 1177	-39°C ± 2
• PH	ASTM D 1287	8,2 ± 0,2
• Contenuto di acqua	ASTM D 1123	46 % max
• Resistenza acqua dura Opalescenza	CUNA Pr.01360	limpido

- STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni

- CONFEZIONE

cod. 1526 tanica in HDPE 1 lt.

cod. 1527 tanica in HDPE 20 lt.

cod. 1528 Fusto in metallo 180 lt.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 24.04.2013

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS