



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA



RINNOVA GOMME, PLASTICHE, GUARNIZIONI

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Panni imbibiti per rinnovare, nutrire, lucidare ogni parte in gomma e plastica all' esterno dell'auto. Particolarmente indicati per scurire e mantenere elastici gli pneumatici. A base siliconica.

- CAMPI DI IMPIEGO

Pneumatici (non battistrada). Guarnizioni di portiere, finestrini, tettucci, canaline. Parti in plastica non verniciata come modanature e paraurti.

Essendo un panno pre-imbibito, non diffonde nell' aria particelle siliconiche, riducendo di molto le possibilità di contaminazione involontaria. Per questo può essere utilizzato in zone adiacenti agli ambienti di verniciatura. Attenzione a non contaminare la zona di verniciatura con le mani, i guanti o altre parti venute in contatto con il prodotto.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto	Panno imbibito
• Colore	Bianco
• Odore	Tipico
• Salviette/pacchetto	12
• Dimensioni della salvietta	200x295
• Piegatura	Z-folded
• Substrato	Spunlace 50g/m ²

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Solleverare l'etichetta, estrarre una salvietta dall'apposito pretaglio. Passare sulla spalla dello pneumatico fino a bagnarla completamente. Lasciar asciugare. Applicare su parti pulite. Il panno può essere successivamente utilizzato per guarnizioni e plastiche fino ad esaurimento del liquido impregnante.

- DOSAGGIO

Per pneumatici: 1 panno per ogni pneumatico. Per guarnizioni e plastiche utilizzare secondo necessità.

STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Flow pack PE-Al-PET
Contenuto: 12 panni imbibiti

Cod. 1911

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 07.06.2018

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

