



SMACCHIA TESSUTI

DESCRIZIONE

Salviette imbibite per la rimozione di macchie vecchie e nuove dalle superfici in tessuto dell'auto. La soluzione impregnante abbinata all'azione del particolare panno microforato, permette di togliere macchie di succhi di frutta, cosmetici, tracce di grasso, fango in modo semplice ed efficace.

IMPIEGO

I panni Wizzy smacchia tessuti si possono utilizzare su tutte le superfici in tessuto ed alcantara dell'auto: sedili, portiere, tettuccio, vano portabagagli, ecc. Ottimi anche su tappetini e moquette.

DATI FISICI TIPICI

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| • Aspetto | Panno imbibito |
| • Colore | Bianco |
| • Odore | Profumato |
| • Numero di salviette | 10 |
| • Dimensioni salvietta | 200 x 300 mm |
| • Piegatura | Z-folded |
| • Substrato | Spunlace 50g/m ² |
| • Contenuto liquido | 80 g/pacchetto |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

Uso

Sollevare l'etichetta, estrarre una salvietta dall'apposito pretaglio e strofinare direttamente sulla macchia. Agire dall'esterno verso il centro della macchia, rivoltando frequentemente il panno. Ripassare con un panno asciutto per un risultato ottimale. Richiudere accuratamente la confezione dopo l'utilizzo.

DOSAGGIO

Una o più salviette a seconda delle necessità.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Flow pack PE/AL/PET ALKAGIN
Contenuto per pacco: 10 salviette imbibite

Codice 1939

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

R&D 04/03/2026