

SCHEMA TECNICA

FEROX SVERNICIATORE

Legno

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Ferox Sverniciatore è un prodotto specifico per applicazione su legno, particolarmente indicato per i lavori di restauro, nei lavori artigianali e nel fai da te. È indicato anche nel settore della nautica.

Il prodotto, a base di solventi organici, è in grado di sciogliere con facilità tutti i tipi di smalti e vernici, anche a più strati.

Formulato in gel, può essere applicato anche su superfici in verticale.

Il prodotto è esente da diclorometano.

- CAMPI DI IMPIEGO

Trattamento fai da te con risultati professionali per rimuovere qualsiasi tipo di vernice: poliuretaniche bicomponenti, poliesteri, alla nitrocellulosa, acriliche, epossidiche, sintetiche e oleosintetiche, stucchi, ecc, senza sbiancare, macchiare o rovinare il legno.

- MODALITÀ D'USO

1. Mescolare il prodotto dopo l'apertura del contenitore.
2. Applicare lo sverniciatore sul manufatto con uno spessore di 2 - 3 mm
3. Attendere la completa penetrazione del prodotto (vedere tempi di azione)
4. Asportare il tutto con una spatola o con uno straccio.

- TEMPI DI AZIONE:

-Vernici sintetiche e smalti all'acqua: 10-20 minuti

-Vernici poliuretaniche: 30-60 minuti

-Vernici poliesteri: 4-10 ore

- AVVERTENZE:

Essendo il legno un supporto naturale e variabile, è consigliabile effettuare un test di applicazione in una piccola zona poco visibile, per evitare possibili effetti indesiderati

Evitare l'utilizzo su materie plastiche e l'applicazione su superfici calde o esposte al sole. Non agitare prima dell'uso. Aprire il tappo con cautela in quanto il prodotto potrebbe fuoriuscire con violenza se sotto pressione; successivamente coprire con uno straccio l'imboccatura e tirare l'anello di apertura lentamente, fino a provocare lo sfiatamento, tenendo sempre il contenitore lontano dal viso.

Usare occhiali e guanti protettivi durante l'applicazione.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 36 mesi.

- CONFEZIONE

Codice 2010: latta 750 ml

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

TS 10.07.2020

Proprietà	Unità di misura	Valori tipici
Aspetto		Liquido pastoso
Colore		Azzurro
Densità a 20°C	g/mL	0,89
Resa	m ² /L	2 ca.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

