



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

FEROX PRIMER

FONDO ANTIRUGGINE ROSSO MATTONE

DESCRIZIONE

Ferox Primer - Fondo antiruggine rosso mattone è un fondo protettivo, a rapida essiccazione, a base di resina acrilica ad alta copertura contenete speciali inibitori della corrosione. Possiede un'ottima adesione su numerosi supporti quali metallo ferro, ottone, rame, alluminio. Idoneo per l'utilizzo diretto sulla ruggine.

IMPIEGO

Ottima protezione su cancellate, griglie, supporti metallici in genere. Ideale per interni ed esterni.

CLASSIFICAZIONE

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.
Sottocategoria E: Finiture Speciali
Valore Limite COV: 840 g/Litro.
Contenuto max effettivo: 591 g/Litro

Uso

Preparazione della superficie:

Pulire accuratamente la superficie da trattare eliminando ruggine mal ancorata, polvere, grassi e unto. Usare preferibilmente un solvente come acqua ragia o acetone.

Applicazione:

Agitare energicamente la bombola almeno due minuti. Spruzzare da una distanza di 20-30 cm. Per migliorare la resa applicare due-tre mani leggere e incrociate a distanza di 3-5 minuti l'una dall'altra. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare fino all'uscita di solo gas per ottenere la pulizia dell'erogatore. Applicare uno smalto di finitura dopo 24-48 ore. Eventuali macchie di prodotto possono essere rimosse con acetone e/o diluente nitro.

AVVERTENZE

Non utilizzare su superfici già trattate con vernici sintetiche.

STOCCAGGIO

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

CONFEZIONE

Cod. 2100 Bombola aerosol da 400 ml

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE

• Aspetto	Aerosol
• Colore	Rosso mattone
• Odore	Solvente
• Composizione	Resine acriliche
• Film secco 2/4 mani	12/35 micron
• Resa	1,5 - 2 m ²
• Fuori polvere	10 minuti
• Asciutto al tatto	20 minuti
• Asciutto in profondità	24 ore
• Temperatura resistenza	100-120 °C

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 14.03.2024

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS