



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

FULCRON CASA Sgorgante Tubature

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Disotturante chimico per water, lavandini, docce e bidet. A base di acido solforico concentrato, rimuove ogni tipo di residuo organico o inorganico che potrebbe otturare lo scarico. Scioglie velocemente carta, mozziconi, residui di cibo, capelli, residui di sapone ecc.....

Sicuro e veloce, non è necessario smontare le tubature. La formulazione ad alto peso specifico permette al prodotto di penetrare attraverso l'acqua stagnante e agire solo a contatto con l'occlusione.

- CAMPI DI IMPIEGO

Può essere utilizzato in tutti gli scarichi del bagno (WC, lavandino, vasca, doccia, bidet) e della cucina.

- MODALITÀ D'USO / DOSAGGIO

Fare attenzione, prodotto a base di acido solforico concentrato, leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Eliminare completamente l'acqua stagnante in eccesso trabordante dal tubo di scarico nel lavandino. Versare con cautela e lentamente un quarto di bottiglia, in presenza di ghiere metalliche ricorrere all'ausilio di un imbuto. Attendere 5/10 minuti. Per WC versare mezzo flacone ed attendere 10/20 minuti. Trascorso il tempo necessario far scorrere l'acqua fredda abbondantemente. Per scarichi secchi inumidire leggermente le tubazioni facendo scorrere un po' d'acqua. Fare attenzione, durante l'uso si possono sviluppare schizzi, operare mantenendo il viso leggermente arretrato. **NON VERSARE ACQUA SUL PRODOTTO.** Non miscelare con altri prodotti, potrebbero svilupparsi gas pericolosi. Non usare su acciaio, alluminio, zincature, cromature, **NON USARE**

LA VENTOSA. Evitare il contatto con resina o policarbonati

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|-------------------------|---|
| • Aspetto | Liquido bruno |
| • Odore | inodore |
| • Composizione | Acido solforico puro, inibitori di corrosione |
| • Peso specifico (g/ml) | 1,8 g/ml |
| • PH (sol 1%) | < 1 |
| • Solubilità in acqua | Completa con forte reazione esotermica |

- CONFEZIONE

Bottiglia in PE bianca da 1 litro.

Cod. 2548

- STOCCAGGIO

Conservare la confezione integra, a temperatura ambiente, al riparo dalla luce solare diretta e dall'umidità.

In queste condizioni il prodotto ha una durata di almeno 18 mesi.

- NOTE

prodotto altamente corrosivo maneggiare con cautela. Utilizzare il prodotto tal quale, non miscelare con altre sostanze o con acqua.

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 17.09.2012 rev 2

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

