



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

TINTE RAL PROFESSIONALE

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

RAL PROFESSIONAL è una gamma di smalti spray con tinte secondo la codifica RAL. A base di resine acriliche a rapida essiccazione. Possiede un elevato potere di aggrappaggio su tutti i tipi di superficie, garantisce una perfetta tenuta anche su materiali particolarmente difficili da verniciare quali plastiche, infissi.

Il film di vernice essicca al tatto in soli 10 ÷ 15 minuti.

Il prodotto è sovraverniciabile, dopo completa essiccazione, con qualsiasi tipo di vernice, ha un'ottima copertura, alta resa. Ideale su materiali in plastica particolarmente difficili da verniciare.

Non ingiallisce, la tinta rimane inalterata nel tempo.

- Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.
- Valvola autopulente.
- Contiene pigmenti micronizzati per una elevata copertura ed un film omogeneo
- Speciali additivi li rendono resistente ai graffi ed agli urti

- CAMPI DI IMPIEGO

Può essere applicato su qualsiasi superficie come metallo, legno, muro, ceramica, vetro, carta, cartone, e sulla maggior parte delle plastiche.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------|------------------|
| • Aspetto | liquido |
| • Colore | vari |
| • Contenuto | 400 ml |
| • Composizione | Resine acriliche |
| • Odore | caratteristico |
| • Densità a 20°C | 0,75 ÷ 0,80 g/ml |

- MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente la superficie da trattare da polvere, grassi e ruggine. Agitare energicamente la bombola almeno per un minuto tenendo la bombola capovolta. Spruzzare da una distanza di 20 ÷ 30 cm. Per evitare colature, dare due o più mani leggere e incrociate. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare fino all'uscita di solo gas per ottenere la pulizia dell'erogatore.

- AVVERTENZE

Estremamente infiammabile.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Bombola aerosol da 400 ml
Cod. vedi cartella colori (www.arexons.it)

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 20.03.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS