



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

DISINCROSTANTE RADIATORI

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto liquido specifico per sciogliere le incrostazioni del radiatore dell'automobile causate dai sali minerali contenuti nell'acqua.

- CAMPI DI IMPIEGO

Per la pulizia di tutti i circuiti di raffreddamento di motori diesel e benzina.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------------|------------|
| • Aspetto | Liquido |
| • Colore | incolore |
| • Odore | inodore |
| • Densità | 1,160 g/ml |
| • Solubilità in acqua | completa |
| • Punto infiammabilità | na |

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- MODALITÀ D'USO

Vuotare il radiatore, richiudere il rubinetto (*), versarvi il Disincrostante e riempire con acqua.

Far girare il motore per 30 minuti circa.

Vuotare il radiatore e, per sciacquare, riempirlo con acqua, con rubinetto aperto e motore al minimo fare passare un flusso continuo di acqua per 10-15 min. ca. (tempo minimo indispensabile).

(*) Per radiatori non provvisti di rubinetto, attenersi alle prescrizioni della Casa Automobilistica.

T.S. 19.02.2021

- DOSAGGIO

La quantità di prodotto contenuta nel flacone è la dose per radiatori di capacità da 4 a 12 l.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che de scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS