



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

TURAFALLE "METALLICO"



DESCRIZIONE

Polvere granulosa, compressa in pastiglia, con additivata delle particelle metalliche sottoforma di sottili lamine. Miscelata con acqua forma una "mucillagine" in grado di sigillare piccole incrinature e perdite negli impianti di raffreddamento del motore degli automezzi. Compatibile con tutti i liquidi di raffreddamento e anticongelanti, non ostacola la circolazione del liquido nell'impianto. L'azione sigillante è potenziata dalla presenza di particelle metalliche che conferiscono al prodotto il vantaggio di assicurare una sigillatura forte e tenace in grado di arrestare rapidamente tutte le piccole perdite. Indicato per le perdite evidenziate in zone particolarmente "calde" del circuito di raffreddamento.

IMPIEGO

Prodotto indicato per sigillare piccole incrinature, soffiature provenienti da fusione, piccole crepe derivanti da saldature imperfette, trasudamenti, ecc. Sigilla la guarnizione di testata evitando eventuali gocciolii e/o piccole spaccature, blocca l'eventuale trasudamento dell'albero motore. Le piccole particelle del prodotto aderiscono perfettamente sia su materiali in ghisa che in alluminio.

CLASSIFICAZIONE

Uso

Frantumare la pastiglia e versare il prodotto nel radiatore contenente il liquido di raffreddamento. Lasciare girare il motore per almeno 10 ÷ 15 minuti oppure guidare per un tempo equivalente.

AVVERTENZE

Nessuno in particolare

STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: 5 anni minimo.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 35731 Pastiglia 25g

CARATTERISTICHE

• Aspetto	Polvere
• Colore	Marrone chiaro
• Odore	Tipico

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 20.10.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS