



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA



SIGILLANTE RADIATORI

Liquido

DESCRIZIONE

SIGILLANTE RADIATORI è un liquido denso di colore bianco che sigilla in modo definitivo le aree che presentano micro-incrinature e perdite. In grado, inoltre, di facilitare lo scorrimento del fluido evitando depositi indesiderati di morchie. Ideale per piccole perdite delle guarnizioni della testata, del cilindro e dei raccordi flessibili.

Compatibile chimicamente con i materiali che compongono il circuito di raffreddamento e di riscaldamento della vettura. Utilizzabile anche in modo preventivo dopo una riparazione del circuito di raffreddamento. Idoneo con tutti i liquidi di raffreddamento in commercio.

- Sigilla in modo definitivo le piccole perdite fino ad un massimo di 0,8 mm.
- Uso preventivo ad ogni cambio del liquido di raffreddamento.
- Idoneo per ogni tipo di automezzo raffreddato a liquido.

IMPIEGO

Prodotto indicato per sigillare piccole incrinature, soffiature provenienti da fusione, piccole crepe derivanti da saldature imperfette, trasudamenti, ecc. nei radiatori degli automezzi. Miscelato al liquido contenuto nel radiatore, il prodotto circola con lo stesso, raggiunta la "falla" la sostanza mucillaginosa formatasi nel frattempo si inserisce nella piccola fessura ed arresta la fuoriuscita del liquido. Le piccole particelle del prodotto aderiscono perfettamente sia su materiali in ghisa che in alluminio.

CLASSIFICAZIONE

Uso

Versare il prodotto nel radiatore contenente il liquido di raffreddamento. Lasciare girare il motore per almeno 10 ÷ 15 minuti oppure guidare per un tempo equivalente.

DOSI CONSIGLIATE:

Autovetture: un flacone per radiatore

Altri mezzi: considerare la dose ottimale di 40 ÷ 50 gr ogni litro di liquido di raffreddamento da trattare.

Un flacone è mediamente sufficiente per il trattamento di 6 ÷ 8 litri di liquido di raffreddamento.

AVVERTENZE

A basse temperature, riscaldare il contenitore aperto in acqua calda.

STOCCAGGIO

Validità del prodotto dopo confezionamento in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: almeno 5 anni..

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

SCHEMA TECNICA

CONFEZIONE

Cod. 35761 Flacone in metallo 300mL

CARATTERISTICHE

• Aspetto	Liquido Viscoso
• Colore	Bianco
• Odore	Praticamente inodore
• Densità	1,020 g/mL
• pH	8,1

NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 29.11.2023



I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com

