



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

SMALTO 100% ACRILICO

Vernice Effetto Zinco

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Vernice Effetto Zinco è uno smalto spray a base di resine acriliche di alta qualità, a rapida essiccazione adatto sia per interno che per esterno. Possiede un elevato potere di aggrappaggio sulla maggior parte delle superfici.

Lo zinco contenuto forma un rivestimento metallico resistente alla corrosione degli agenti atmosferici. Protegge efficacemente serbatoi, tralicci, giunti saldati, inferriate, opere di carpenteria. Indicato anche dopo operazioni di filettatura, taglio o saldatura per ripristinare la resistenza alla corrosione.

Tasto erogatore studiato per limitare colature e ottenere uniformità nella rosa di spruzzo.

Valvola autopulente.

- MODALITÀ D'USO

Pulire accuratamente la superficie da polvere, grassi e ruggine. Assicurarsi che la superficie sia perfettamente asciutta. Agitare energicamente la bombola almeno per un minuto tenendo la bombola capovolta. Spruzzare da una distanza di 20 ÷ 30 cm.

Per evitare colature, dare due o più mani leggere e incrociate. Dopo l'uso capovolgere la bombola e spruzzare fino all'uscita di solo gas per ottenere la pulizia dell'erogatore.

Per ottenere una protezione adeguata dalla corrosione applicare almeno 4 mani incrociate.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Aerosol
Propellente	Propano butano
Resa	1.5 – 2 m ²
Composizione	Resine acriliche
Odore	Gradevole
Densità a 20°C	0,75 ÷ 0,80 g/ml
Residuo secco in bombola	25%
Spessore 1 mano	7 µm
Tempi di essiccazione:	
fuori polvere	10 minuti
al tatto	20 minuti
in profondità	24 ore
Resistenza alla temperatura	180°C

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

- SHELF LIFE

Almeno 3 anni se conservato nelle seguenti condizioni: nella confezione originale e sigillata, in ambiente chiuso e lontano dalla luce solare diretta, in un intervallo di temperature compreso tra 5°C e 35°C.

- CONFEZIONE

Bombola aerosol da 400 ml
Cod. 3674

- AVVERTENZE

Per info sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la Scheda di Sicurezza. In caso di stoccaggio o modalità d'uso in condizioni diverse da quelle indicate si prega di contattare l'azienda.

T.S. 20.03.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS