



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

PURI CLIMA (Spray)

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Trattamento igienizzante per tutti i sistemi di climatizzazione dell'aria. Neutralizza i depositi organici ed inorganici. Purifica tutte le superfici e le ricopre con una pellicola protettiva. Elimina i cattivi odori, prolunga la durata e ottimizza il funzionamento dell'impianto di climatizzazione. Innocuo per i materiali anche pregiati del cruscotto e dell'abitacolo delle autovetture. È sufficiente effettuare il trattamento una volta all'anno.

- **Detergente:** contiene tensioattivi non ionici e cationici che, grazie alla loro sinergia, ammorbidiscono e rimuovono lo sporco presente sull'evaporatore e i condotti dell'aria.
- **Deodorante:** le fragranze contenute si fissano sui componenti del circuito di climatizzazione restituendo all'abitacolo dell'auto una gradevole profumazione.
- **Igienizzante:** neutralizza i depositi organici ed inorganici

- CAMPI DI IMPIEGO

Per tutti i sistemi di climatizzazione dell'aria. Il contenuto della bombola è sufficiente per due trattamenti.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|------------------|------------|
| • Aspetto | liquido |
| • Colore | incolore |
| • Odore | lavanda |
| • Peso specifico | 1,000 g/ml |
| • pH | 8 ± 0,5 |
| • Idrosolubilità | solubile |

- MODALITÀ D'USO

1. Spegnerne motore e ventilatore.
2. Raddrizzare la sonda fornita ed inserirla fino in fondo in uno degli aeratori posti sul cruscotto.
3. Spruzzare e ritirare la sonda contemporaneamente.
4. Ripetere con gli altri bocchettoni.
5. Se fattibile, smontare il filtro antipolline e spruzzare il trattamento nella presa d'aria esterna.
6. Attendere circa 20 minuti. Aprire tutti i vetri, accendere il motore e far funzionare il climatizzatore con il ventilatore sulla posizione massima e la temperatura su "caldo" per almeno 10 minuti.

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni

- CONFEZIONE

Bombola aerosol
Contenuto 350 ml
Cod. 4138

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

TS 27.02.19 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

