



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

# HELP

## SOFFIO POTENTE

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Genera un flusso ad alta pressione adatto a rimuovere polvere e sporcizia non sedimentata da superfici anche difficilmente raggiungibili.

Utilizzando la bombola capovolta si genera un flusso con effetto congelante fino a -50°C.

Attenzione: Non spruzzare su apparecchiature elettriche in tensione e/o surriscaldare.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Pulisce superfici di qualsiasi tipo: lenti, computers, componenti elettrici ed elettronici, orologi, meccanica fine, filtri e radiatori di auto, condizionatori.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

• Aspetto	Liquido / limpido
• Colore	incolore
• Odore	tipico
• Peso specifico	0,563
• pH	n.a.
• Solubilità in acqua	insolubile
• Infiammabilità	infiammabile
• Propellente	GPL
• Pressione bombola	5 bar ca.

### - MODALITÀ D'USO

tenere la bombola verticale e spruzzare sulla superficie o sul particolare da trattare. Servirsi dell'apposita cannucchia in dotazione per soffiare su particolari difficilmente raggiungibili. Non insistere troppo a lungo con l'erogazione per evitare un eccessivo raffreddamento del prodotto, con conseguente diminuzione del flusso "d'aria". **Non spruzzare su apparecchiature elettriche in tensione e/o**

**surriscaldare. Il prodotto è infiammabile, aspettare parecchi minuti prima di ridare tensione.**

### - AVVERTENZE

Prodotto estremamente infiammabile, non applicare su apparecchiature in tensione.

Usare in luogo adeguatamente aerato

### - STOCCAGGIO

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente : almeno 3 anni.

### - CONFEZIONE

Bombola spray in metallo rinforzata a 18 bar

Contenuto 400 ml

Cod. 4200

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 17.05.2012

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che di scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306

[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

arexons  
SINCE 1925