SYSTEM
OLIO TAGLIO METALLI
TM 242

- *DESCRIZIONE DEL PRODOTTO*

Prodotto idoneo per la lavorazione dei metalli teneri quali alluminio e sue leghe, rame e sue leghe (bronzo e ottone). Adatto per la lavorazione dei metalli duri quali acciaio, acciaio inox, titanio e leghe speciali.
Possiede un ottimo potere lubrificante ed assicura una lubrificazione continua durante la lavorazione. Altissimo potere refrigerante, elimina le distorsioni e i difetti dovuti al calore. Contiene additivi E.P. (estreme pressioni) che svolgono un'efficace azione "antisaldante" tra utensile e pezzo in lavorazione, prolungando in tal modo la durata degli utensili. Non sgocciola e aderisce perfettamente a qualsiasi inclinazione delle superfici. Permette una perfetta visibilità sul pezzo da lavorare.

- *CAMPI DI IMPIEGO*

Ottimo per le operazioni di taglio, trapanatura, filettatura, maschiatura. Viene usato su fresatrici, alesatori, rettificatrici, cacciaviti pneumatici automatici e sugli utensili dove è necessario un taglio di precisione. La confezione aerosol consente di raggiungere i punti più inaccessibili e potenzia l'azione refrigerante. Assicura taglio netto e preciso sul pezzo da lavorare, riduce gli scarti e i tempi di lavorazione con chiaro vantaggio economico. Protegge dalla corrosione.

- *MODALITÀ D'USO*

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza di 15 – 30 cm.

- Stoccaggio

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: almeno 3 anni.

- *CONFEZIONE*

Bombola aerosol
Contenuto 400 ml
Cod.4242

- *NOTE*

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto		Liquido viscoso
• Colore		paglierino
• Odore		caratteristico
• Peso specifico	Kg/l	0,866
• Propellente		Anidride carbonica

T.S. 23.05.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.
Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS