



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

# 6 IN 1 HELP

## ANTIADESIVO SALDATURA

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di polimeri sintetici. Impedisce l'adesione degli spruzzi nel corso della saldatura ed evita l'otturazione degli ugelli. Non contiene siliconi. Consente la pulizia delle superfici con una passata di straccio o spazzola. Permette l'eventuale verniciatura ed etichettatura degli elementi trattati.

**NON CONTIENE METILENE CLORURO**

### - CAMPI DI IMPIEGO

Adatto per tutte le operazioni di saldatura. Si applica su ugelli, ripari, maschere, utensili e sulle superfici vicine ai lembi di saldatura.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |  |                |
|--|----------------|
| • Aspetto  | Liquido        |
| • Colore   | Incolore       |
| • Peso specifico   | 0.74 g/ml      |
| • Punto di infiammabilità<br>(Abel-Pensky) della<br>base | -18°C          |
| • Natura del solvente                                    | Etere          |
| • Propellente  | Propano-butano |

### - MODALITÀ D'USO

Agitare bene la bombola prima dell'uso. Spruzzare omogeneamente sulla superficie da trattare prima di procedere alla saldatura.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

### - CONFEZIONE

Bombola spray in metallo  
Contenuto 400 ml

Cod. 4253

### - AVVERTENZE

Non utilizzare su fiamme libere o corpi incandescenti.  
Prodotto estremamente infiammabile.

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 06.07.2020

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: €15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS