



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

HELP

ANTIADESIVO SALDATURA

- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di polimeri sintetici. Impedisce l'adesione degli spruzzi nel corso della saldatura ed evita l'otturazione degli ugelli. Non contiene siliceni. Consente la pulizia delle superfici con una passata di straccio o spazzola. Permette l'eventuale verniciatura ed etichettatura degli elementi trattati.

NON CONTIENE METILENE CLORURO

- CAMPI DI IMPIEGO

Adatto per tutte le operazioni di saldatura. Si applica su ugelli, ripari, maschere, utensili e sulle superfici vicine ai lembi di saldatura.

- CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|--|----------------|
| • Aspetto | Liquido |
| • Colore | Incolore |
| • Peso specifico | 0.74 g/ml |
| • Punto di infiammabilità
(Abel-Pensky) della
base | -18°C |
| • Natura del solvente | Etere |
| • Propellente | Propano-butano |

- MODALITÀ D'USO

Agitare bene la bombola prima dell'uso. Spruzzare omogeneamente sulla superficie da trattare prima di procedere alla saldatura..

- STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente ed al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

- CONFEZIONE

Bombola spray in metallo

Contenuto 400 ml

Cod. 4253

- AVVERTENZE

Non utilizzare su fiamme libere o corpi incandescenti. Prodotto estremamente infiammabile.

- NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

R&D 03.06.2008

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che di scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO
Via Antica di Cassano, 23
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.
Centralino 02 92436.1
Fax 02 92436.306
www.arexons.com

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

