



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEMA TECNICA

# 6 IN 1 HELP

## GRASSO MULTIUSO

**- DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Grasso multiuso a base di sapone complesso di litio con additivi anticorrosione e antiossidanti. Aderisce su tutti i materiali, lubrifica e protegge. Resiste ad acidi deboli ed idrossidi diluiti, ad acqua (anche calda), al vapore e a temperature da -25°C a +160°C. Si può usare su quasi tutti i tipi di plastica (è consigliabile eseguire comunque sempre un test di compatibilità)

**- CAMPI DI IMPIEGO**

Può essere utilizzato per i più svariati problemi di lubrificazione: cerniere, serrature e meccanismi di vario tipo, leveraggi, tutte le parti mobili di autoveicoli, anche in presenza di acqua e umidità.

**- MODALITÀ D'USO**

Agitare bene la bombola. Spruzzare direttamente sulla superficie da trattare da una distanza di 15 – 25 cm. Il

prodotto può essere erogato anche con bombola capovolta.

**- STOCCAGGIO**

Validità del prodotto in confezione sigillata e conservata a temperatura ambiente: almeno 3 anni.

**- CONFEZIONE**

Bombola spray in metallo  
Contenuto 400 ml

Cod.4255

**- NOTE**

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Proprietà	Unità di misura	Valori tipici
• Aspetto		Pomatoso
• Colore		Nocciola chiaro
• Odore		tipico
• Peso specifico	Kg/l	0,650 ca
• Propellente		Propano / Butano
Proprietà del grasso		
• Tipo di grasso		Sapone complesso di litio
• Gradazione NLGI		2
• Penetrazione lavorata		265 – 295
• Punto di goccia	°C	270
• Temperatura di esercizio	°C	-25 +160
• Test 4 sfere (EP) – carico saldatura	N	>2500
• Viscosità olio base a 40°C (ISO)	cSt	100

T.S. 20.03.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS