



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEMA TECNICA

## SYSTEM LD214 RILEVA FUGHE GAS

### - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Spray appositamente studiato per l'accertamento di eventuali perdite e controllare la tenuta bombole o condutture di gas di ogni tipo: metano, GPL, aria, ecc.

Produce una schiuma microporosa che indica istantaneamente la più piccola fuga di gas.

Il prodotto non forma miscele combustibili con altri gas, non sporca, non macchia e non è corrosivo. Il prodotto non è infiammabile pertanto può essere usato anche per individuare perdite in impianti di gas infiammabile.

### - CAMPI DI IMPIEGO

Aiuta ad individuare rapidamente ed efficacemente qualsiasi perdita negli impianti sottopressione come bombole, serbatoi, condutture, compressori, circuiti, pneumatici.

### - CARATTERISTICHE TECNICHE

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| • Colore              | incolore         |
| • Odore               | tipico           |
| • Peso specifico      | 1,02 g/ml        |
| • pH                  | 7.0-7.5          |
| • Solubilità in acqua | Solubile         |
| • Infiammabilità      | non infiammabile |
| • Pressione bombola   | 8-9 bar          |

### - MODALITÀ D'USO

Agitare bene e spesso la bombola prima e durante l'utilizzo. Spruzzare verso la zona interessata in modo uniforme.

La formazione di bolle di schiuma segnala il punto esatto della fuga di gas. Ogni residuo è eliminabile con acqua. Non danneggia i materiali trattati.

La speciale valvola permette l'erogazione anche con bombola capovolta.

### - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata da 10°C-25°C, UR 60% massimo e al riparo dalla luce solare diretta, almeno 3 anni.

### - CONFEZIONE

Bombola  
Contenuto 400 ml

Cod. 4273

### - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

Certificato DVGW (DIN EN14291) NG-5170BR0105

T.S. 23.05.2023

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS